



Integritest® 5: Прибор для проверки фильтров на целостность

Каталожный номер: IT5INS001



Достоинства:

- Высокая надежность обеспечивается защитой внутренних датчиков и клапанов от проникновения пыли и влаги.
- Простота и высокая скорость работы, за счет новых улучшенных алгоритмов проверки.
- Интуитивно понятное программное обеспечение на **русском языке** адаптировано для работы с сенсорным дисплеем
- Поддержка работы в беспроводной сети и совместимость с планшетными ПК на платформе Windows

Поддерживаемые методики тестирования и фильтры:

Тип теста	Совместимые фильтры	Диапазон проверки
Диффузионный	От 47 дисков до 12x30" сборок Капсулы и УФ кассеты	Скорость потока: 0,5 – 600 мл/мин Давление: от 0,3 до 6,5 бар
Точка пузырька	От 13 мм дисков до 3x30" сборок	Давление: от 0,3 до 6 бар
HydroCorr™	От 47 мм дисков до 3x30" сборок	Давление: от 0,3 до 6 бар Скорость потока: 0,01 – 10 мл/мин
Диффузионный вирусный	От 25 мм дисков до 12x30" сборок	Скорость потока: 0,5 – 600 мл/мин Давление: от 0,3 до 6,5 бар
Удержание давления	От 0,1 до 100 л без предварительного набора давления	Давление: от 0,3 до 4,1 бар

Комплект поставки прибора включает:

- Кабель питания для Северной Америки (Для эксплуатации в России требуется дополнительно заказать кабель кат.№ **P83069**)
- Фитинг TC 1,5" на Staubli штыревой
- Фитинг TC 3/4" на Staubli штыревой
- Сборка патрубков входная
- Сборка патрубков выходная
- Термобумага для встроенного принтера (3 уп)
- Декларация соответствия CE
- Сертификат качества
- Руководство по технике безопасности
- Краткое руководство по запуску



Для размещения заказа в России, Украине, Белоруссии, Казахстане обращайтесь в представительство Merck в Москве:

Тел: 8-495-937-32-51

mm.russia@merckgroup.com